



**Especificaciones Ledvance LED Lineal  
IndiviLED 48W 5300lm - 830 Luz Cálida  
| 150x12cm - Luz de emergencia 3  
horas**

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| SKU                              | 234160                      |
| EAN                              | 4058075109803               |
| Código del Fabricante            | 4058075109803               |
| Marca                            | Ledvance                    |
| Nombre del fabricante            | LN INDV D 1500 50W/3000K EM |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años                      |
| Vida Media (hora)                | 50000                       |
| Product Serie                    | Linear                      |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x58                                 |
| Potencia                      | 48W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Lampara Incluida           | Sí                         |
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 5300lm                     |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 110                        |
| Nivel de Protección IP     | IP20                       |
| Protección Contra impactos | IK06 - 1 Joule             |
| Conexión de la Luminaria   | Borne de tornillo, 2 polos |
| Factor de Potencia         | >0.90                      |
| Tipo de Producto           | Paneles LED                |

## Información de luminaria

Relación de deslumbramiento unificado (UGR) < 16 - Para oficinas y escuelas

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de Funcionamiento | +5 to +35             |
| Luz de emergencia             | Con luz de emergencia |
| Color de la Luminaria         | Blanco                |
| Material                      | Aluminio              |
| Color de la carcasa           | Blanco                |

## Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 150x12cm |
| Longitud (mm)             | 1488     |
| Ancho (mm)                | 120      |
| Altura (mm)               | 40       |

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

## Información sensor


**Especialista** en iluminación


 Planes de iluminación **personalizados**


**Hasta 7 años** de garantía


 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**